

SYTEC Gridseal

Dati tecnici

Griglia per armatura d'asfalto autocollante con membrana SAMI integrata evita la formazione di fessure di riflessione e consente di ottenere una ottima aderenza tra gli strati.

Sistema per rivestimento esistente, fessurato

Sistema per armatura d'asfalto SYTEC Gridseal

Comprende:

- SAMI: bitume altamente modificato ai polimeri tipo SYTEC H 100, 1.0 kg/ m²
- Rete per armatura d'asfalto autocollante SYTEC Glasgrid 8511
- Spandimento di ghiaietto frantumato e rivestito di bitume 8/11 mm

Fornitura e posa in piena superficie in una tappa

Sistema per rivestimento fresato

Sistema per armatura d'asfalto SYTEC Gridseal F

Comprende:

- SAMI: bitume altamente modificato ai polimeri tipo SYTEC H 100, 1.6 kg/ m²
- Rete per armatura d'asfalto autocollante SYTEC Glasgrid 8511
- Spandimento di ghiaietto frantumato e rivestito di bitume 8/11 mm

Fornitura e posa in piena superficie in una tappa

Nell'area di giunti di lavorazione e di dilatazione occorre eventualmente adottare speciali misure, che sono da valutare di volta in volta.

Nel caso di manti stradali armati non è applicabile l'adesività secondo Leutner (VSS 70 461).

Sovrapposizione minima in direzione trasversale 15 cm e in direzione longitudinale 5 cm.