

SYTEC FlixFix® – il nuovo metodo per risanare le superfici delle pavimentazioni in miscela bituminosa

Impermeabilizzazione e rinforzo del manto stradale

I normali metodi di riparazione di buche e fessure nel manto stradale non risultano efficaci nel lungo termine. In breve tempo il rivestimento si rompe o le fessurazioni si aprono ulteriormente. SYTEC FlixFix® è un nuovo prodotto che rende molto più duraturo il risanamento di buche e fessure nel manto stradale. Viene incollato direttamente dal rotolo sulla

buca riempita o sulla pavimentazione fessurata, assicurando un'impermeabilizzazione e un rinforzo efficace di aree danneggiate esistenti o potenziali nel lungo termine. La maggiore durata delle riparazioni stradali riduce notevolmente i costi di manutenzione della rete stradale.



Vantaggi

- Installazione facile e veloce – non sono necessari attrezzi speciali
- La riparazione rapida non richiede lunghi blocchi delle strade e può essere eseguita anche in presenza di traffico
- La membrana di bitume impedisce all'acqua di penetrare nel corpo stradale
- L'armatura in fibra di vetro impedisce la rottura del materiale di riempimento della buca
- Si integra bene nelle riparazioni locali della strada
- Ottima aderenza su asfalto e beton
- Resistente allo spazzaneve
- Efficienza dei costi

Applicazioni

- Impermeabilizzazione e rinforzo di buche riempite
- Impermeabilizzazione di fessurazioni e giunzioni di lavorazione
- Impermeabilizzazioni attorno a pozzi
- Coperture di segnaletiche stradali



Installazione semplice

Operazioni preliminari



1 Pulizia: Rimuovere il materiale sfuso. Assicurarsi che lo strato di base e la buca siano puliti e asciutti.



2 Riempimento: Colare fessurazioni con la massa di colata. Riempire le buche con miscela fredda o calda e compattare.

Applicazione SYTEC FlixFix®



3 Taglio: Tagliare SYTEC FlixFix® in modo che l'area da riparare sia coperta per 10 cm su tutti i lati. Anche quando si utilizzano più strisce, occorre garantire una sovrapposizione di 10 cm.



4 Applicazione: Rimuovere la pellicola sul retro. Posizionare SYTEC FlixFix® sul manto stradale da riparare (temperatura min. 25°C / max. 100°C).



5 Cilindrare con rullo gom-mato o costipare il prodotto



6 Finito: Si può transitare sul prodotto subito dopo l'applicazione, migliorando in tal modo anche la compattazione e l'adesione.

La consulenza è inclusa

Potete contare sull'assistenza della SYTEC dalla fase di elaborazione dei progetti, al calcolo dei costi, sino alla realizzazione in cantiere.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Sostenibilità nel genio civile

FlixFix® di SYTEC contribuisce alla sostenibilità e ha ottenuto il marchio SYTECO.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sytec.ch/it/sytec

